



## Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90

Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl

### Beschreibung

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 ist ein vollsynthetischer Mehrbereichs-Schaltgetriebe-Schmierstoff für den Einsatz in allen Fahrzeugen, die ein Getriebeöl nach API GL-4 verlangen.

Das Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 hat sich als für die meisten Fahrzeughersteller geeigneter Problemlöser bewährt, wenn die Schaltqualität bei tiefen Temperaturen ungenügend ist.

### Vorteile

- Exzellente Synchronisierleistung verlängert die Lebensdauer der Synchronbauteile und verbessert die Schaltqualität.
- Aussergewöhnliches Kältefließverhalten für leichtgängiges Schalten bei tiefen Temperaturen.
- Hohe Scherstabilität sorgt für konstante Viskosität während der gesamten Einsatzdauer und geringe Geräusentwicklung.
- Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität hält das Getriebe sauber und verlängert die Leistungsfähigkeit des Schmierstoffs.
- Absenkung der Betriebstemperatur und dadurch eine längere Lebensdauer des Schmierstoffs und weniger Treibstoffverbrauch.

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Syntrans Multivehicle 75W-90
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.09
Viscosity Index	ISO 2909	None	195
Viscosity, Brookfield @ -40C	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Density @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Pour Point	ISO 3016	°C	-51
Appearance	Visual	-	Bright and Clear

# Spezifikationen

API GL-3 / GL-4

## Lagerung

- Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.
- Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.
- Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden.
- Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Syntans Multivehicle 75W-90

07 Apr 2011

Castrol, Syntans Multivehicle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug

058 456 93 33

[www.castrol.com/ch](http://www.castrol.com/ch)

Page 2 of 2